


ABUS GM2 - 500kg - 2-strängig (1125-718005)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-718005

Hersteller/Fabrikant
ABUS

Lagerort
49779 Niederlangen

Verwendung als stationärer Kettenzug
lackiert in Farbton RAL 5017 verkehrsblau
Tragfähigkeit 500 kg
Hakenweg 4000 mm
Betriebsort Hallenbetrieb
Berechnungsgrundlage FEM 9.901
Triebwerksgruppe 2m / M5
Betriebsspannung 3~50Hz 400V
Steuerungsart Direktsteuerung
Schutzart IP55
Heben, 2-stufig (polschaltbar) 1 / 4 m/min
Hubleistung 0,09 / 0,35 kW
Einschaltdauer 60 % ED
Schaltungen 360 c/h

Standardausstattung Katzelektrik
Solo-Laufkatze/Hebezeug, betriebsfertig vorkonfektioniert, mit

Netzanschlussstecker.

Bedienung von Flur mittels Hängetaster

Der Hängetaster mit 2-stufigen Drucktasten ist am Kettenzug befestigt.

Fabrikat: ABUS

Länge der Steuerleitung, einschl. Hängetaster: 3310 mm

Steuerleitungsberechnung gemäß Hakenweg

Überlastsicherung

Mechanische Rutschkupplung als Überlastsicherung. Die Rutschkupplung ist voreingestellt.

Technische Angaben

Tragkraft: 0,5 t
Hub: 4000 mm

Maschinenbilder