

BERNARDO Proficenter 700 TOP (1125-2200007)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2022

Maschinennr.
1125-2200007

Hersteller/Fabrikant
BERNARDO

Lagerort
49779 Niederlangen

****SONDERPREIS****

NEUPREIS: 6.241,00 EURO

Eigenschaften

- Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen
- Serienmäßig mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit der gehärteten Spindelnase = 0,009 mm
- Hauptspindellagerung mit nachstellbaren Kegelrollenlager in P5-Qualität
- Serienmäßig mit Zugspindel für den automatischen Längs- und Quervorschub
- Solides Maschinenbett mit induktiv gehärteter und geschliffener Bettführung
- Fräsaufsatz mit Digitalanzeige für den Pinolenhub und die Drehzahl
- Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen, usw.
- Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad
- Drehstrommotor mit Frequenzumrichter für höhere Leistungsausbeute und hohes Drehmoment

Lieferumfang:

- 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
- 3-Backenfutter DK11-160 mm
- Futterflansch 160 mm
- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
- Feste Körnerspitzen
- Wechselräder
- Vierfachstahlhalter
- Rutschkupplung
- Mikrometerlängsanschlag
- Planschlitten mit Obersupport
- Frequenzumrichter
- Anzugsspindel M 10
- Digitale Pinolenhubanzeige
- Digitale Drehzahlanzeige
- Futterschutz
- Leitspindelabdeckung
- Spänerückwand
- Bedienwerkzeug

**Sonderausstattung:

- BERNARDO Modell D8 Deluxe Untergestell
- BERNARDO Schnellwechsel-Stahlhalter MULTIFIX Größe A
- BERNARDO Schraubstock
- BERNARDO Aufspannscheibe
- BERNARDO mitlaufende Körnerspitze Type PC MK 3

Technische Angaben

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Drehdurchmesser: | 300 mm |
| Drehlänge: | 700 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bettschlitten: | 170 mm |
| Spitzenhöhe: | 150 mm |
| Drehzahl(en): | 70-380 / 380 - 2000 U/min |
| Reitstock: | MK 3 |
| Pinolenhub: | 85 mm |
| Spindelbohrung: | 38 mm |
| Vorschub: | längs 14 / 0,07 - 0,65 m/min |
| Vorschub: | plan 11 / 0,03 - 0,12 m/min |
| Gesamtleistungsbedarf: | 1,7 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 300 kg |
| Raumbedarf ca.: | 1380 x 640 x 1020 mm |

Maschinenbilder





© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

