

## Dumeta D-HB-3 (1125-5339)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
NEU

**Maschinennr.**  
1125-5339

**Hersteller/Fabrikant**  
Dumeta

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

Die Drehkipptische D-HB sind durch ihre schwere Konstruktion sehr standsicher und dadurch besonders geeignet für schwere und präzise Positionierungstätigkeiten und Rundschweißarbeiten.

Merkmale:

- Einfache Installierung
- Produktionssteigerung wird ermöglicht
- Verbesserung der Schweißqualität durch eine optimale Positionierung und Geschwindigkeitsregelung
- Senkung der Kran-Stunden und der Handhabungszeit, währenddessen wird die Arbeitssicherheit verbessert.
- Selbsthemmendes Getriebe, daher kein Vor- und Nachlaufen bei exzentrischer Belastung
- Elektronische Bestandteile von Schneider, Siemens und Delta
- Frequenzgeregelter stufenloser Geschwindigkeit des Drehtisches
- Hohe Stabilität durch die robuste Konstruktion
- CE Zertifikat
- Die D-HB-Reihe beinhaltet eine Fernbedienung mit Fußpedal für Links-Rechts / Start-Stop.



## Technische Angaben

Tischdurchmesser:	560 mm
Tischbelastung:	0,3 t
Schwenkbereich:	0-90 Grad
Drehgeschwindigkeit des Tisches:	0,25 - 4 U/min
Drehmoment:	max. 360 N/m
Schwerpunkt:	max. 150 mm
Gesamtleistungsbedarf:	0,4 kW

## Maschinenbilder

BRIZ SAVERIO ONI



BRIZ SAVERIO ONI



BRIZ SAVERIO ONI

