


## FINKEN VH 8-1000 (1125-2530003)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
NEU

**Maschinennr.**  
1125-2530003

**Hersteller/Fabrikant**  
FINKEN

**Lagerort**  
D - 49779 Niederlangen

Vakuümheber VH 8-1000

für den horizontalen Transport von glatten, trockenen und luftdichten Platten.

Robuste Tragkonstruktion aus Stahl, lackiert in RAL 2000 mit geringem Eigengewicht.

bestehend aus:

- 1x Verzinkte Längstraverse mit einer Länge von 2.400 mm
- 4x Verzinkte Quertraversen mit einer Länge von 1.000 mm
- 8x Federnde, gelenkige und verstellbare Saugnapfhalter
- 8x Saugnäpfe Ø 280 mm, bei Verschleiß kann die Dichtung getrennt von deren Metallträger kostengünstig und ohne Werkzeug gewechselt werden
- 8x Kugelventile zum Abschalten einzelner Sauger, damit auch kleinere Formate gehoben werden können, ohne Sauger oder Traversen verschieben zumüssen.
- 1x Spiralanschlusskabel kleine Wendel:

\* mit einer Auszugslänge von 3.500 mm, Ausführung als Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Kupplung.

\* wird neben der Lastkette zum Hebegerät geführt.

- Wartungsarme sehr hochwertige ölgeschmierte Drehschiebervakuumpumpe mit einer

Saugleistung von 21 m<sup>3</sup>/h und einem Endvakuum von 98 % (20 mbar).

- Elektrischer Anschluss:

3 Phasen 230/400 V + PE, 50 Hz, mit Kabel (ca. 0,5 m lang) und

CEE-Stecker (16 A). Mit Trenntrafo in die Steuerung integriert

(notwendig wenn der Anschluß des Vakuum Hebers über die Laufkatze des Krans erfolgt und dieser keinen Nulleiter hat)

- Bediengriff ausziehbar auf 1.000 mm ab Traversenmitte.

Stabile Blechtasche für Ihre Kransteuerung inkl. ohne Aufpreis.

- Bedienung "Saugen / Lösen" mittels Handschiebeventil:

Das verschleißfreie und sehr robuste Handschiebeventil gewährleistet sicheres Ansaugen und Lösen nach Betätigung des Entriegelungsknopfes.

(2-fach Lösen nach EN 13155)

- Steuerung und Sicherheitseinrichtung für Vakuumheber:

\* Robuster Schaltkasten.

\* Schützsicherung für die Vakuumpumpe.

\* Sicherheitswarneinrichtung mit akustischem Signalgeber.

\* Vakuummeter mit Gefahrenbereichsanzeige.

\* Großer Vakuumspeicherbehälter mit Sicherheitsrückschlagventil

\* 2-fach Betätigung bei Lösen der Last.

- Feinstaubfilter zum Schutz der Vakuumpumpe

- Ausführliche und leicht verständliche Dokumentation.

Gewährleistung auf Material- und Herstellungsfehler ein Jahr bei

Einschichtbetrieb (ohne Verschleißteile). Erstprüfung UVV 18, VBG

9a mit CE-Konformitätserklärung- Nach EN 13155

- Verpackung für den LKW Transport.

## Technische Angaben

Tragfähigkeit:	1000 kg
Anzahl der Saugschalen:	8
Durchmesser der Saugschalen:	280 mm

## Maschinenbilder