

## RHTC 30 T / MV (1125-2370015)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
NEU

**Maschinennr.**  
1125-2370015

**Hersteller/Fabrikant**  
RHTC

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

Innendurchmesser des Zylinders [mm]: 130

Durchmesser Kolbenstange [mm]: 55

Durchmesser Kolbenboden [mm]: 80

- Integriertes Manometer
- Druckregler
- Hydraulikaggregat mit variablen Geschwindigkeiten
- In der Höhe verstellbarer Arbeitstisch
- Joystick zur Steuerung von Kolben und Geschwindigkeit

Die Werkstattpresse (30T) hat einen festen Zylinder und einen höhenverstellbaren Arbeitstisch (motorisiert). Ausgestattet mit Druckregulierung, Manometer, variabler Geschwindigkeit und einem Joystick um den Kolben auf und ab zu bewegen. Mit diesem Joystick können Sie auch die Geschwindigkeit einstellen, wodurch diese motorisierte hydraulische Presse perfekt für Präzisionsarbeiten geeignet ist.

## Technische Angaben

Druck:	30 t
Hub:	350 mm
Tischfläche:	Arbeitsbreite 750 x 260 mm
Druck:	221 bar
Ölinhalt:	37 dm <sup>3</sup>
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 9,8 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit:	14 mm/sec
Gesamtleistungsbedarf:	3 kW
Maschinengewicht ca.:	385 kg

## Maschinenbilder

© Heinz Sanders GmbH

