


ZMM C10T (1125-2200006)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-2200006

Hersteller/Fabrikant
ZMM

Lagerort
49779 Niederlangen

Ausstattung:

- Kühlmittleinrichtung
- Maschinenleuchte
- Spänerückwand
- Spindelschutz
- Drehfutterschutz
- Werkzeughalterschutz
- Wechselzahnräder

*Sonderausstattung

- 3-Backen-Futter Ø 315 mm Typ 3204/ DIN6350, BISON
- MULTIFIX Schnellwechselhalter Typ C , inkl. 4 Werkzeughalter
- 3-Achsen Digitalanzeige DRO Newall
- Fußpedal mit Bremsfunktion CE

Technische Angaben

Drehdurchmesser:	660 mm
Drehlänge:	1500 mm
Umlaufdurchmesser über Bettschlitten:	420 mm
Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke:	850 mm
Spitzenhöhe:	330 mm
Drehzahl(en):	15 (9 - 1320) U/min
Reitstock:	MK6
Pinolenhub:	225 mm
Pinolendurchmesser:	105 mm
Spindelbohrung:	103 mm
Vorschub:	längs 0,039 - 18 m/min
Vorschub:	quer 0,02 - 9 m/min
Gesamtleistungsbedarf:	11 kW
Maschinengewicht ca.:	4170 kg
Raumbedarf ca.:	2850 x 980 x 1330 mm

Maschinenbilder

